

Pos	Art-Nr.	Bezeichnung
1	1006	<p>Wechselkühlzelle Komplett Transporter - Kastenwagen 3,5 To</p> <p>80er Isolierpaneel, U-Wert 0,28 W(m²K) Außenmaße (BxTxH): 1,30m x 2,63m x 1,70m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Außenverblendung Stahlpaneel - Penolharzplatten als Oberschicht <p>Deckschichten: Außen- und Innenschalen aus beschichtetem Feinblech.</p> <p>Komfort-Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> - abgerundete Innenwinkel aus PVC, RAL 9002 - abgerundete Ecken, Muschelform, RAL 902 - doppelwandige Sockelleiste aus PVC <p>ALU-Riffelblech</p> <p>1,5/2,0mm Materialstärke rutschfest (Rutschsicherheitsklasse R11) wasserfest lebensmittelecht rostfrei leicht zu reinigen lange Lebensdauer</p>

Pos	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag
		ideal für Niedrigtemperaturumgebungen			
		Kühlraum - Drehtür, Abmessungen: 0,90m x 1,20m (Palettenmaß) (Lichtmaß, BxH) -Klemmrahmen für 80er Wand -ringsumlaufende Gummidichtung -ohne Schwelle -Jumboverschluss und Notöffnung -Deckschicht Türblatt, Stahlblech verzinkt, RAL 9002			
		Seriennummern: KZ2024-106 KZ2024-107 KZ2024-108 KZ2024-109 KZ2024-110			
		Kühlaggregat - Stopferanwendung 220 Volt/12 Volt Normalkühlung -5°C bis +5°C Kälteleistung ca. 814 Watt			
		Inklusive - Befestigung, Konverter 2000 Watt 12 Volt auf 220 Volt an der Kühlzelle direkt montiert und angeschlossen - Backup Thermometer - Montageschienen auf dem Fahrzeugboden - Staplerfüße unter der Kühlzelle			