

18 - 20 - 20P - 22 - 26

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TORNO MT	180		160		200P		220		260	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ALTEZZA PUNTE SUL BANCO	180	160	200	200P	220	260				
DISTANZA TRA LE PUNTE	800	1000 - 1500	1000	1500	2000					
DIAMETRO MASSIMO SULLA SLITTA	210	210	230	230	245	295				
DIAMETRO AMMESSO SUL BANCO	360	360	400	400	440	520				
<b>BANCO</b>										
LARGHEZZA DEL BANCO	260	280	320							
<b>TESTA</b>										
FORO DEL MANDRINO	52	52	62							
NASO DEL MANDRINO	6"	6"	6"							
<b>VELOCITA'</b>										
VELOCITA' DEL MANDRINO	n.	16	16							16
VALORI	gir/1'	1600	1600							1600
<b>AVANZAMENTI E FILETTATURE</b>										
72 AVANZAMENTI LOGITUDINALI	0,50 - 4,45	0,50 - 4,45	0,50 - 4,45							0,50 - 4,45
72 AVANZAMENTI TRASVERSALI	0,25 - 2,25	0,25 - 2,25	0,25 - 2,25							0,25 - 2,25
54 PASSI WHITWORT	1 - 56	1 - 56	1 - 56							1 - 56
54 PASSI METRICI	0,5 - 28	0,5 - 28	0,5 - 28							0,5 - 28
54 PASSI ENGLISH	1/32 - 1"	1/32 - 1"	1/32 - 1"							1/32 - 1"
54 PASSI MODULARI	0,25 - 14	0,25 - 14	0,25 - 14							0,25 - 14
54 PASSI PITCH	D.P.	2 - 112	2 - 112							2 - 112
<b>SLITTA TRASVERSALE</b>										
LUNGHEZZA	400	470	570							
LARGHEZZA	150	180	180							180
CORSA MASSIMA	200	235	260							260
<b>SLITTA PORTAUTENSILI</b>										
LUNGHEZZA	260	260	310							
LARGHEZZA	120	120	120							120
CORSA MASSIMA	150	150	195							195
ANGOLO DI ROTAZIONE	360	360	360							360
<b>MOTORE</b>										
POTENZA	Kw	4	4							5,5

TABELLA PESI MT	MT 18	MT 18	MT 20	MT 20P	MT 22	MT 26
800	1150					
1000	1220	1230	1600	1750	1800	
1500	1340	1370	1700	1850	1900	
2000		1900		1950	2000	

### TUTTI I COMPONENTI SONO FUSI IN GHISA ITALIANA

Accessori in dotazione:

Disco menabrida, platorello autocentrante, lunetta fissa, lunetta mobile, punte fisse, bussola di riduzione del cono mandrino, serie di chiavi a barra esagonale, elettropompa ed impianto per liquido refrigerante, schermo antirfortunistico in acciaio, riparo paraspruzzi posteriore in lamiera, manualistica completa.

