

Tisch Größe
1700 x 710 mm

Spindelstock Verfahrweg
810 mm (Z-Achse)

Höhe der Maschine
4000 mm

Tisch-Längsverschiebung
1600 mm (X-Achse)

Tisch Querverfahrweg
910 mm (Y-Achse)

Spindel zur Tischplatte
150 - 960 mm

Abstand vom Boden zum Tisch
1150 mm

Abstand Spindelmitte - Säule vorne
825 mm

T - Nut Nr.
5

T - Nut Größe
18 mm

T - Nut Teilung
125

Max. Belastung auf dem Tisch
2000 kg

Spindelkonus
BT-40

Std. Spindeldrehzahl
6000 U/min

Stellfläche (L x B)
4300 x 3400 mm

Gewicht der Grundmaschine

14500 kg

Gesamtanschlussleistung

40 kVA (Basis-Standardmaschine), 50 kVA (Basis-Standardmaschine mit High Power)

Brand	BFW
Table Size	1700 x 710 mm
Headstock Travel	810 mm (Z - Axis)
Machine Height	4000 mm
Table Longitudinal Travel	1600 mm (X - Axis)
Table Cross Travel	910 mm (Y - Axis)
Spindle Nose Face To Table Top	150 - 960 mm
Increased Daylight Area With Column Height Block	530 - 1340 mm
Distance From Floor To Table	1150 mm
Spindle Center - Column Front Distance	825 mm
T - Slot No.	5
T - Slot Size	18 mm
T - Slot Pitch	125
Max. Load On Table	2000 kg
Spindle Taper	BT-40
Std. Spindle Speed	6000 rpm
Floor Space (L x B)	4300 x 3400 mm
Basic Machine Weight	14500 kg
Total Connected Load	40 kVA (Basic standard machine), 50 kVA (Basic standard machine with High Power)